



Solução de impressão e recorte HP Látex 335

Amplie suas aplicações com essa verdadeira solução de impressão e recorte de 64"



Sua opção perfeita

- Produza mais aplicações — faça o recorte de adesivos, vestuário personalizável, imagens para vitrines; atue em espaços internos onde os solventes não são permitidos
- Com o HP Signage Suite incluído, não é necessária nenhuma habilidade em design — dê vida a suas ideias em três etapas simples¹
- O espaço não é limitante — a solução de impressão e recorte da HP usam essencialmente o mesmo espaço operacional que um dispositivo integrado²

Verdadeira impressão e recorte

- Imprima e recorte ao mesmo tempo — em comparação com impressão OU recorte com solvente — com essa confiável solução de dois equipamentos
- Evite o tempo de espera dos solventes — as impressões saem secas; faça recortes/laminação imediatamente, não é necessário laminar trabalhos de curto prazo³
- Imprima tiragens maiores com recorte confiável e de alta precisão — Sistema de posicionamento óptico (OPOS) de alta precisão

Fluxo de trabalho confiável e integrado

- Imprima e recorte em cinco etapas simples — RIP HP FlexiPRINT and CUT incluído com interface do usuário fácil de usar
- Um único ponto de gerenciamento do fluxo de trabalho — edite/imprima trabalhos, incluindo recorte sem supervisão HP Barcode, sem interrupção
- Evite a complexidade de outras soluções de dois equipamentos — a solução completa da HP foi projetada para funcionar como um só

Para mais informações, acesse hp.com/go/Latex335printandcut

Participe da comunidade, encontre ferramentas e converse com especialistas. Acesse o Centro de Conhecimento da HP Látex em hp.com/communities/LKC

¹ Requer uma conta do HP Applications Center, conexão de Internet e um dispositivo habilitado para Internet conectado. Para obter mais informações, consulte hppublicationscenter.com

² Com base em requisitos da área operacional, a solução de impressão e recorte HP com dois equipamentos requer menos de 1 m² de espaço adicional em comparação com as soluções integradas de impressão e recorte baseadas em tecnologia de solvente no mercado em fevereiro de 2017.

³ Você pode considerar o uso sem laminação para comunicação visual de curto prazo com resistência a arranhões em comparação com tintas com alto teor solvente em vinil autoadesivo e lona de PVC. Comparação de resistência a arranhões com base em testes com tintas HP Látex de terceira geração e tintas com alto teor solvente. Estimativas feitas pelo HP Image Permanence Lab para diversos tipos de mídia.

Especificações técnicas

Impressora HP Látex 335

| | | |
|------------------------------|------------------------------------|--|
| Impressão | Modos de impressão | 50 m ² /h (538 pés ² /h) — outdoor (2 passadas) 23 m ² /h (248 pés ² /h) — alta velocidade para ambiente externo (4 passadas) 17 m ² /h (183 pés ² /h) — plus para ambiente externo (6 passadas) 13 m ² /h (140 pés ² /h) — qualidade para ambiente interno (8 passadas) 10 m ² /h (108 pés ² /h) — alta qualidade para ambiente interno (10 pas.) 6 m ² /h (65 pés ² /h) — backlits, tecidos e telas (16 passadas) 5 m ² /h (54 pés ² /h) — tecidos de alta saturação (20 passadas) |
| | Resolução de impressão | Até 1.200 x 1.200 dpi |
| | Margens | 5 x 5 x 5 mm (0,2" x 0,2" x 0,2") |
| | Tipos de tinta | Tintas HP Látex |
| | Cartuchos de tinta | Preto, ciano, ciano claro, magenta claro, magenta, amarelo, otimizador HP Látex |
| | Tamanho do cartucho | 775 ml |
| | Cabeças de impressão | 6 (2 ciano/preto, 2 magenta/amarelo, ciano claro/magenta claro, 1 otimizador HP Látex) |
| | Consistência de cores ⁴ | Média ≤ 1 dE2000, 95% de cores ≤ 2 dE2000 |
| Mídia | Manuseio | Alimentação por rolo; bobina de recolhimento; cortadora automática (para vinil, mídia baseada em papel e filme de poliéster backlit) |
| | Tipos de mídia | Lonas, vinil autoadesivo, filmes, papéis, papel de parede, telas, sintéticos (tecidos, malhas, materiais têxteis e outros materiais porosos exigem um forro) |
| | Tamanho do rolo | Rolos de 254 a 1.625 mm (10" a 64") (rolos de 580 a 1.625 mm (23" a 64") com suporte completo) |
| | Peso do rolo | 42 kg (92,6 lb) |
| | Diâmetro do rolo | 250 mm (9,8") |
| | Espessura | Até 0,5 mm (19,7 milésimos de polegada) |
| Aplicações | | Banners, vestuário personalizável, displays, imagens para exposições e eventos, comunicação visual para ambiente externo, imagens para pisos, pôsteres para ambiente interno, decoração de interiores, etiquetas e adesivos, luminosos — filme, luminosos — papel, POP/POS, pôsteres, envolvimento de veículos, adesivos de parede, imagens para vitrines |
| Conectividade | Interfaces (padrão) | Gigabit Ethernet (1000Base-T) |
| Dimensões (L x p x a) | Impressora | 2.561 x 840 x 1.380 mm (101" x 33" x 54") |
| | Impressora (embalagem) | 2.795 x 760 x 1.250 mm (110,1" x 30" x 49,3") |
| Peso | Impressora | 208 kg (459 lb) |
| | Impressora (embalagem) | 290 kg (639,5 lb) |
| O que vem na caixa | | Impressora HP Látex 335, cabeças de impressão, cartucho de manutenção, base da impressora, eixo, bobina de recolhimento, kit frontal de tensão variável, kit de manutenção para usuários, suportes de borda, guia de referência rápida, pôster de instalação, cabos de alimentação |
| Variações ambientais | Temperatura em operação | 15 a 30°C (59 a 86°F) |
| | Umidade em operação | 20 a 80% de UR (sem condensação) |
| Acústica | Pressão sonora | 55 dB(A) (ao imprimir); 39 dB(A) (pronto); < 15 dB(A) (suspensão) |
| | Potência sonora | 7,4 B(A) (ao imprimir); 5,7 B(A) (pronto); < 3,5 B(A) (suspensão) |
| Alimentação | Consumo | 2,6 kW (ao imprimir); 72 watts (pronto); < 2,5 watts (suspensão) |
| | Requisitos | Tensão de entrada (variação automática) 200-240 V (±10%) dois cabos e PE; 50/60 Hz (±3 Hz); dois cabos de alimentação; máx. de 3 A para cabo de alimentação da impressora; máx. de 16 A por cabo de alimentação para cura |
| Certificação | Segurança | Compatível com IEC 60950-1+A1+A2; EUA e Canadá (lista de CSA); UE (compatível com LVD e EN 60950-1); Rússia, Bielorrússia e Cazaquistão (EAC); Austrália e Nova Zelândia (RCM) |
| | Eletromagnética | Compatível com requisitos da Classe A, incluindo: EUA (Normas da FCC), Canadá (ICES), UE (Diretiva EMC), Austrália e Nova Zelândia (RCM), Japão (VCCI) |
| | Ambiental | ENERGY STAR, WEEE, RoHS (UE, China, Coreia, Índia, Ucrânia, Turquia), REACH, EPEAT Bronze, OSHA, conformidade da Marca CE |
| Garantia | | Garantia limitada de hardware por um ano |
| Cortadora HP Látex 64 | | |
| Recorte | Tipo de recorte | Faca de recorte (drag-knife) com TurboCut e modos de emulação tangencial |
| | Largura do recorte | 158 cm (62,2") |
| | Velocidade de recorte | Até 113 cm/s (44"/s) na diagonal |
| | Aceleração | Até 3 G na diagonal |
| | Precisão | 0,2% de movimentação ou 0,25 mm, (0,01"), o que for maior |
| | Repetitividade | ±0,1 mm (0,004") |
| | Força de recorte | 0 a 400 gramas de força descendente, em etapas de 5 gramas |
| | Espessura do recorte | 0,05 a 0,25 mm (0,002" a 0,01"); 0,8 mm (0,03") com lâmina sandblast opcional |

| | | |
|------------------------------|-----------------------|--|
| Conectividade | Interfaces (padrão) | USB e Ethernet (LAN) |
| Dimensões (L x p x a) | Cortadora | 1.980 x 680 x 1.145 mm (77,9" x 26,8" x 45,1") |
| | Cortadora (embalagem) | 2.110 x 480 x 670 mm (83,1" x 18,9" x 26,4") |
| Peso | Cortadora | 54 kg (119 lb) |
| | Cortadora (embalagem) | 78 kg (172 lb) |

O que vem na caixa
Cortadora HP Látex 64, suporte para cortadora, RIP HP FlexiPrint and Cut, software HP Cutter Control, guia de referência rápida, pôster de configuração, software de documentação, cabos de alimentação, suporte padrão (1), blades padrão (2), faca para recorte (1), flanges de mídia de 3" (conjunto com 2)

Garantia
Um ano, após o registro do fim da instalação da HP Látex ter sido concluído por um revendedor autorizado da HP

Informações para pedidos

| | | |
|--|--------|--|
| Produto | 1LH37A | Solução de impressão e recorte HP Látex 335 |
| Acessórios | 1UP26A | Kit estendido para cortadora HP Látex |
| | 1UP27A | Kit de suportes de mídia HP Látex de 2" |
| | 1UX44A | Kit de blades padrão HP Látex |
| | 1UX45A | Kit de blades especiais HP Látex |
| | F0M56A | Eixo de 2" da impressora HP Látex de 64" |
| | F0M58A | Eixo de 3" da impressora HP Látex de 64" |
| | F0M59A | Kit de manutenção do usuário HP Látex 300/500 |
| Cabeças de impressão originais HP | CZ677A | Cabeça de impressão ciano/preta HP Látex 831 |
| | CZ678A | Cabeça de impressão amarela/magenta HP Látex 831 |
| | CZ679A | Cabeça de impressão magenta claro/ciano claro HP Látex 831 |
| | CZ680A | Cabeça de impressão do otimizador HP Látex 831 |
| Suprimentos de manutenção e cartuchos de tinta originais HP | CZ682A | Cartucho de tinta preta HP Látex 831A de 775 ml |
| | CZ683A | Cartucho de tinta ciano HP Látex 831A de 775 ml |
| | CZ684A | Cartucho de tinta magenta HP Látex 831A de 775 ml |
| | CZ685A | Cartucho de tinta amarela HP Látex 831A de 775 ml |
| | CZ686A | Cartucho de tinta ciano claro HP Látex 831A de 775 ml |
| | CZ687A | Cartucho de tinta magenta claro HP Látex 831A de 775 ml |
| | CZ706A | Cartucho de tinta do otimizador HP Látex 831 de 775 ml |
| | CZ681A | Cartucho de manutenção HP Látex 831 |

Materiais de impressão
Os materiais de impressão da HP são projetados juntamente com as tintas HP Látex e as impressoras HP Látex para fornecer excelente qualidade de imagem, consistência e confiabilidade. Vinil adesivo brilhante permanente HP REACH⁵

Materiais de impressão de grandes formatos
Filme de poliéster para backlit HP 

Papel de parede liso durável HP REACH⁵ sem PVC, certificação FSC^{6,7}, certificação GREENGUARD GOLD da UL⁸

Papel para pôster HP Premium  com certificação FSC^{6,7}

Para obter todo o portfólio de materiais de impressão HP de grandes formatos, acesse HPLMedia.com.

| | | |
|--------------------------|---------|--|
| Serviço e suporte | U9PN8E | Suporte a hardware Látex 335 de impressão e recorte da HP com retenção de mídia com defeito, no próximo dia útil, por 2 anos |
| | U9PN9E | Suporte a hardware Látex 335 de impressão e recorte da HP com retenção de mídia com defeito, no próximo dia útil, por 3 anos |
| | U9PP2PE | Suporte de pós-garantia a hardware Látex 335 de impressão e recorte da HP com retenção de mídia com defeito, no próximo dia útil, por 1 ano |
| | U9PP3PE | Suporte de pós-garantia a hardware Látex 335 de impressão e recorte da HP com retenção de mídia com defeito, no próximo dia útil, por 2 anos |


⁴ A variação de cor em um trabalho impresso foi medida dentro do seguinte limite: diferença máxima de cor (95% de cores) ≤ 2 dE2000. Medições de refletividade em um alvo de 943 cores sob iluminante padrão CIE D50 e de acordo com a norma CIEDE2000 em conformidade com o projeto de norma CIE D15 014-6/E:2012. Cinco por cento das cores podem registrar variações acima de 2 dE2000. Substratos com backlit medidos no modo de transmissão podem apresentar resultados diferentes.

⁵ Esse produto não contém substâncias listadas como SVHC (1155) de acordo com o Anexo XIV da diretiva REACH da UE publicado em 16 de junho de 2014 em concentrações que excedem 0,1%. Para determinar o status do SVHC em produtos da HP, consulte a Declaração REACH da HP publicada em Produtos de impressão e suprimentos consumíveis da HP.


⁶ A disponibilidade do programa de devolução de mídia de grandes formatos da HP pode variar. Alguns papéis recicláveis da HP podem ser reciclados por meio de programas de reciclagem disponíveis normalmente. Os programas de reciclagem podem não existir em sua região. Acesse HPLMedia.com/hp/ecosolutions para obter detalhes.

⁷ Código de licença de marca comercial FSC®-C115319 do BMG, acesse fsc.org. Código de licença da marca comercial FSC®-C017543 da HP, acesse fsc.org. Nem todos os produtos com certificação FSC® estão disponíveis em todas as regiões.


⁸ A certificação GREENGUARD GOLD da UL para UL 2818 demonstra que os produtos são certificados de acordo com os padrões do GREENGUARD da UL em termos de baixa emissão química em ambiente interno durante o uso do produto. Para mais informações, acesse ul.com/gg ou greenguard.org.




UL ECOLOGO
PRODUCT CERTIFIED FOR REDUCED ENVIRONMENTAL IMPACT. VIEW SPECIFIC ATTRIBUTES EVALUATED. UL.COM/EL
UL 2801




UL GREENGUARD
PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS. UL.COM/GG
UL 2818
GOLD




Eco Mark Certification
Number 14142007



ENERGY STAR



CE



EPEAT
BRONZE

NOTA: Algumas certificações podem não se aplicar à impressora.

